

**199****LUBRIFICANTE ANTIFRIZIONE  
ANTIFRICTION LUBRICANT**

Lubrificante antifrizione per cavi elettrici



Antifriction lubricant for electrical cables

**SCHEMA TECNICA**

Lubrificante antifrizione a base d'acqua, speciale per la messa a dimora dei cavi elettrici.

Prodotto che agevola l'inserimento e lo scorrimento di cavi elettrici, cavi telefonici, fibre ottiche e sonde all'interno delle condotte. Elimina fino al 70% di attrito dovuto allo sfregamento tra i cavi e le superfici delle condotte. Il cavo, passando all'interno del liquido, viene interamente lubrificato aumentando la scorrevolezza e preservando il rivestimento esterno dagli attriti.

Non intacca né la plastica né la gomma. Protegge le parti dall'usura e dall'invecchiamento.

Non essicca e non crea ostruzioni.

Confezionato in bottiglie da 1 litro con tappo erogatore.

Prodotto per uso professionale. Pronto all'uso.

Utilizzare il prodotto entro 12 mesi dalla data di confezionamento.

Teme il gelo.

Evitare il contatto con superfici in ceramica, legno, marmo, moquette, ecc. Nel caso rimuovere le macchie coi comuni smacchiatori presenti in commercio.

**DATA SHEET**

*Professional water-based antifriction lubricant for installing electrical cables.*

*Product that facilitates the insertion and sliding of electrical cables, telephone cables, optical fibres and fishtapes inside conduits. Friction, due to rubbing between cables and pipes' surfaces, is reduced of 70%. The cable, passing into the liquid, is fully lubricated increasing the flowability and preserving from friction the outer coating.*

*It does not corrode plastic and rubber. It protects parts from wear and ageing.*

*It doesn't dry and it doesn't make obstructions.*

*Packaged in bottles of 1 l with cap dispenser.*

*For professional purposes. Ready to use.*

*To be used within 12 months from date of packaging.*

*It can't tolerate coldness.*

*Please avoid contact with surfaces made with ceramic, wood, marble, carpet, etc... In case of contact, please use a common spot remover.*




**SETTORI DI APPLICAZIONE**

- ✓ Edilizia
- ✓ Ferramenta
- ✓ Settori industriali

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

- ✓ Lubrificante antifrizione a base d'acqua
- ✓ Emulsione di silicone
- ✓ Per uso professionale
- ✓ Pronto all'uso
- ✓ Contenuto: 1000 ml
- ✓ Proprietà: lubrificante,antifrizione,distaccante, scivolante, protettivo
- ✓ Utilizzo: come da descrizione prodotto
- ✓ Aspetto a vista: liquido
- ✓ Colore: bianco opaco
- ✓ Odore: caratteristico
- ✓ PH: circa 8,5
- ✓ Punto di infiammabilità: inferiore a 0°C
- ✓ Densità relativa: circa 1,02 g/ml
- ✓ Solubilità in acqua: solubile
- ✓ Solubilità lipidica: parzialmente solubile
- ✓ Metalli pesanti: non contenuti

**SICUREZZA ED ASPETTI AMBIENTALI**

La scheda tecnica di Sicurezza può essere richiesta a CANFOR UTENSILI srl; tale documentazione è redatta secondo le normative della Comunità Europea.

L'uso vandalico del prodotto comporta pesanti sanzioni penali.


**FIELDS OF APPLICATION**

- ✓ Construction
- ✓ Hardware sectors
- ✓ Industrial sectors

**TECHNICAL DATA**

- ✓ Water-based antifriction lubricant
- ✓ Silicone emulsion
- ✓ For professional use
- ✓ Ready to use
- ✓ Content: 1000 ml
- ✓ Properties: lubricating and sliding properties, releasing agent, protective
- ✓ Use: as per product description
- ✓ Visual aspect: liquid
- ✓ Color: opaque white
- ✓ Smell: typic
- ✓ PH: approx. 8,5
- ✓ Flash point: less than 0°C
- ✓ Relative density: approx. 1,02 g/ml
- ✓ Solubility in water: soluble
- ✓ Lipid solubility: partially soluble
- ✓ Heavy metals: not contained

**SAFETY AND ENVIRONMENTAL ISSUES**

The product Technical Safety Sheet can be requested to CANFOR UTENSILI srl; such document is prepared according to the European Union norms and regulations.

The vandal use of the product entails heavy criminal penalties.

art.		BARCODE	
<b>199</b>	6	 8 024818 013047	6.500 g

\* Confezione da 6 pezzi.  
Pack of 6 pieces.

Non vendibile singolarmente.  
Not sold individually.





## PRUDENZA!



### Consigli di prudenza:

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P410+P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C / 122°F.

Anche nelle schede di sicurezza viene citato di non esporre il prodotto ai raggi solari e di stoccarlo in ambienti freschi e ben aerati.

Vi ricordiamo che nell'abitacolo si raggiungono temperature di circa 70/80°C - 158/ 176°F. Specialmente nel periodo estivo, bisogna prestare particolare attenzione a dove sono stoccati o depositati questi tipi di materiale per evitare un effetto serra o un'esposizione diretta ai raggi solari o, ancor peggio, attraverso il vetro.

Teme il gelo.

Evitare il contatto con superfici in ceramica, legno, marmo, moquette, ecc. Nel caso rimuovere le macchie coi comuni smacchiatori presenti in commercio.

Non ingerire.

La negligenza nel seguire queste semplici regole, può causare danni materiali di cui non può essere ritenuta responsabile l'azienda produttrice.

## CAUTION!



### Precautionary statements:

P102 Keep out of the reach of children.

P410+P412 Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C / 122°F.

Even in the SMDS you can read to not expose the product to direct sunlight and store it in a cool, and well-ventilated place.

We remind you that cockpits reach temperatures of about 70/80°C - 158/ 176°F. Especially in the summer period, You must pay special attention about where spray cans are stored in order to avoid a "greenhouse effect" or a direct exposure to sunlight or, even worse, through the glass.

It can't tolerate coldness.

Please avoid contact with surfaces made with ceramic, wood, marble, carpet, etc... In case of contact, please use a common spot remover.

Don't ingest.

The negligence to follow these simple rules can cause serious damage.

The manufacturer will not be responsible for any kind of damage.