





149 S

SONDA PASSACAVI FISH TAPE



 Sonda in nylon Ø 3 mm
con terminali fissi

Dotata di:
testa flessibile guidacurve ed occhiello tirante

 *Nylon fish tape Ø 3 mm
with fixed heads*

*Supplied with:
flexible head and pulling eyelet*



SCHEDA TECNICA

Sonda passacavi Ø 3 mm realizzata in nylon con alle estremità due accessori crimpati per l'infilaggio ed il tiro dei conduttori.

Gli accessori fissi in dotazione sono: una testa flessibile guidacurve in ottone e trefolo d'acciaio ed un occhiello tirante in ottone.

Indicata per essere utilizzata in cantieri di impiantistica civile, la sonda in nylon risulta essere la soluzione più economica per la messa a dimora dei conduttori.

Può essere introdotta in tutte le condotte di diametro inferiore a 16 mm ed in caso di piegature accidentali, la sonda ritorna all'80% della sua posizione naturale. Supera agilmente 4 curve sia nel tubo rigido che nel corrugato, senza dover installare la scatola rompitratta.

Ideale per l'aggiornamento di impianti vecchi, anche con cavi preinfilati.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ✓ Per uso professionale
- ✓ Per impiantistica civile
- ✓ Terminali fissi
- ✓ Metrature disponibili: 5-10-15-20-25-30 m
- ✓ Carico di rottura: 80 kg



DATA SHEET

This fish tape is realised with nylon monofilament Ø 3 mm with two crimped fixed accessories on both ends for the threading and pulling of cables.

The fixed accessories supplied are: a flexible head made with brass and round braided steel and a pulling eyelet made with brass.

Suitable for civil application, this fish tape is the most economical solution for the cables' installation.

It can be introduced into all pipelines of diameter less than 16 mm and in case of accidental flexion, the fish tape come back to its natural position at 80%. Can easily pass 4 curves inside corrugated and rigid pipes, without installing the junction box.

It can be used for the upgrade of old electrical system which have also pre-inserted cables.

TECHNICAL DATA

- ✓ For professional use
- ✓ For civil application
- ✓ Fixed heads
- ✓ Available lengths: 5-10-15-20-25-30 m
- ✓ Breaking load: 80 kg



CARATTERISTICHE TECNICHE



TECHNICAL DATA

art.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION		
149 S	Forma / Shape	Tonda / Round	
	Diametro / Diameter	Ø 3 mm	
	Colore / Colour	Bianco / White	
	Caratteristiche cavidotto Cable duct features	Vuoto / Empty	✓
		Con cavi / With cables	✓
	Flessibilità / Flexibility	Molto alta / Very high	
	Facilità d'uso / Ease of use	Molto alta / Very high	
	Forza d'introduzione Pushing strength	Normale Normal	
	Rischio di rottura / Breaking risk	Molto basso / Very low	
	Vita media / Average life	Molto lunga / Very long	
Prestazioni generali General performance	Leggera e sottile, riesce a superare 4 curve in tutti i tipi di condotte Light and thin, can easily pass 4 curves inside all pipelines		

N.B. I dati tecnici riportati in tabella sono indicativi e fanno riferimento a test previsti dal nostro sistema interno. I valori riportati in tabella fanno riferimento ad un uso corretto della sonda.
Technical data mentioned in table are approximate values and refer to test provided by our system.
The values mentioned in table refer to proper use of the fishtape.

art.		BARCODE	
149/S/03/05	50	8 024818 010503	3,150 kg
149/S/03/10	50	8 024818 010510	5,150 kg
149/S/03/15	50	8 024818 010527	7,150 kg
149/S/03/20	50	8 024818 010534	9,150 kg
149/S/03/25	25	8 024818 010541	5,875 kg
149/S/03/30	25	8 024818 010558	7,125 kg

**ARTICOLI IN DOTAZIONE****ITEMS SUPPLIED**

art.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	
-	1	Testa flessibile guidacurve in trefolo d'acciaio <i>Flexible head made with round braided steel</i>
-	1	Occhiello tirante <i>Pulling eyelet</i>

ARTICOLI CORRELATI**RELATED ITEMS**

art.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
651/01	Contenitore portasonda <i>Case for fish tape</i>
651/09	Aspo portasonda <i>Reel for fish tape</i>
191	Liquido scorricavo professionale <i>Professional lubricant for installing electrical cables</i>
193	Liquido scorricavo professionale <i>Professional lubricant for installing electrical cables</i>
197	Schiuma lubrificante professionale <i>Professional lubricant foam for installing electrical cables</i>
199	Gel lubrificante professionale <i>Professional lubricant gel for installing electrical cables</i>
201	Liquido scorricavo professionale <i>Professional lubricant for installing electrical cables</i>
207	Tracciante per interni <i>Marking paints for indoor</i>
209	Tracciante per esterni <i>Marking paints for outdoor</i>