



157

SONDA PASSACAVI FISH TAPE



Sonda in nylon-acciaio Ø 10 mm
con terminali intercambiabili filettati M12

Dotata di:
testa flessibile guidacurve, carrucola di
scorrimento, oliva di aggancio e moschettone



*Nylon-steel fish tape Ø 10 mm
with interchangeable heads M12*

*Supplied with:
flexible head, rolling ferrule, pulling olive hook,
pulling clamp*



SCHEDA TECNICA

Sonda passacavi in piattina d'acciaio temprato blu 8x2 mm rivestita in polipropilene a Ø 10 mm con due perni filettati M12 crimpati come terminali, in ottone.

I perni filettati montati sulla sonda permettono l'intercambiabilità degli accessori in dotazione: una testa flessibile guidacurve in ottone e trefolo d'acciaio, una carrucola di scorrimento in alluminio, un'oliva di aggancio in alluminio ed un moschettone in acciaio inox.

Indicata per essere utilizzata in cantieri di impiantistica industriale, questa sonda può essere introdotta in tutte le condotte di diametro superiore a 60 mm e supera senza difficoltà percorsi sotto traccia di lunga distanza, anche con cavi preinfilati.

Attenzione!

Evitare di sfregare la sonda contro gli spigoli dei chiusini, soprattutto in fase di recupero. E' consigliato l'uso dell'aspo per la tutela della sonda e la sicurezza dell'operatore.



Pericolo di scossa elettrica.
Si prega di non utilizzare la sonda in condotte con cavi in tensione.



DATA SHEET

Blue hardened steel fish tape 8x2 mm covered with polypropylene Ø 10 mm with two crimped M12 pins at both ends, made with brass.

The threaded pins mounted on the fish tape allow the interchangeability of the accessories supplied: a flexible head made with brass and round braided steel, a rolling ferrule made with aluminium, a pulling olive hook made with aluminium and a stainless steel pulling clamp.

Suitable for industrial application, this fish tape can be introduced into all pipelines of diameter higher than 60 mm and it can easily pass embedded section of long distance, also in ducts with pre-inserted cables.

Caution!

Please not scratch the fish tape against the edge of the box, especially during the retrieval's phase. It is recommended the use of the reel for the safeguard of the fish tape and for the operator's safety.



*Danger of electric shock.
Please do not employ in conduits with cables under voltage.*



CARATTERISTICHE TECNICHE

- ✓ Per uso professionale
- ✓ Per impiantistica industriale
- ✓ Terminali intercambiabili
- ✓ Metrature disponibili: 35-40-50-60-80-100m
- ✓ Carico di rottura: 650 kg



TECHNICAL DATA

- ✓ For professional use
- ✓ For industrial application
- ✓ Interchangeable heads
- ✓ Available lengths: 35-40-50-60-80-100 m
- ✓ Breaking load: 650 kg

art.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION			
157	Sonda passacavi in nylon-acciaio <i>Nylon-steel fish tape</i>	Forma / Shape	Tonda / Round	
		Diametro / Diameter	Ø 10 mm	
		Colore / Colour	Blu / Blue	
		Caratteristiche cavidotto Cable duct features	Vuoto / Empty	✓
			Con cavi / With cables	✓
		Flessibilità / Flexibility	Molto alta / Very high	
		Facilità d'uso / Ease of use	Molto alta / Very high	
		Forza d'introduzione Pushing strength	Alta / High	
		Rischio di rottura / Breaking risk	Molto basso / Very low	
		Vita media / Average life	Normale / Normal	
		Prestazioni generali General performance	Ha un'elevata potenza di tiro ed un notevole carico di rottura <i>It has a high pulling strength and a considerable breaking load</i>	

N.B. I dati tecnici riportati in tabella sono indicativi e fanno riferimento a test previsti dal nostro sistema interno. I valori riportati in tabella fanno riferimento ad un uso corretto della sonda.
Technical data mentioned in table are approximate values and refer to test provided by our system. The values mentioned in table refer to proper use of the fishtape.

art.		BARCODE	
157/035	1	8 024818 001860	7,300 kg
157/040	1	8 024818 001877	8,200 kg
157/050	1	8 024818 001884	9,900 kg
157/060	1	8 024818 001891	11,700 kg
157/080	1	8 024818 001907	15,200 kg
157/100	1	8 024818 001914	19,250 kg

**ARTICOLI IN DOTAZIONE****ITEMS SUPPLIED**

art.		DESCRIZIONE / DESCRIPTION
641/01	1	Testa flessibile guidacurve in trefolo d'acciaio <i>Flexible head made with round braided steel</i>
641/02	1	Ruota di scorrimento con oliva <i>Rolling ferrule with olive hook</i>
641/03	1	Oliva di introduzione e di aggancio <i>Introduction and pulling olive hook</i>
641/04	1	Moschettone di aggancio <i>Pulling clamp</i>

ARTICOLI CORRELATI**RELATED ITEMS**

art.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
641/05	Giunto girevole Ø 20 mm <i>Swivel joint Ø 20 mm</i>
641/06	Giunto girevole Ø 37 mm con moschettoni <i>Swivel joint Ø 37 mm with pulling clamps</i>
641/07	Testa flessibile guidacurve in corda d'acciaio inox con asola tirante <i>Flexible head made with stainless steel rope with pulling eyelet</i>
641/08	Testa flessibile guidacurve in corda d'acciaio inox con carrucola di scorrimento <i>Flexible head made with stainless steel rope with rolling ferrule</i>
645/01	Spazzola a scovolo Ø 100 mm M12 <i>M12 threaded wire brush Ø 100 mm</i>
645/04	Innesto rapido Ø 70 mm <i>Fast cone coupling Ø 70 mm</i>
645/06	Perno filettato M12 <i>M12 threaded pin</i>
651/03	Aspo portasonda <i>Reel for fish tape</i>
651/03R	Aspo portasonda <i>Reel for fish tape</i>
651/05	Aspo portasonda <i>Reel for fish tape</i>

**ARTICOLI CORRELATI****RELATED ITEMS**

art.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
191	Liquido scorricavo professionale <i>Professional lubricant for installing electrical cables</i>
193	Liquido scorricavo professionale <i>Professional lubricant for installing electrical cables</i>
197	Schiuma lubrificante professionale <i>Professional lubricant foam for installing electrical cables</i>
199	Gel lubrificante professionale <i>Professional lubricant gel for installing electrical cables</i>
201	Liquido scorricavo professionale <i>Professional lubricant for installing electrical cables</i>
207	Tracciante per interni <i>Marking paints for indoor</i>
209	Tracciante per esterni <i>Marking paints for outdoor</i>